2.1 Werksbescheinigung // *Certificate of compliance*

in Anlehnung an DIN EN 10204 // *according to DIN EN 10204*

01.01.10

2YSL(St)CY-J & 2YSL(St)CYK-J 0,6/1kV EMC-UV,
2YSL(St)CYK-J 0,6/1kV EMC-3PLUS-UV

Wir bestätigen, dass die oben genannten PVC-Maschinensteuerleitungen
in Anlehnung an DIN VDE 0276-603 / HD 603 S1 + A3 / DIN 57250-1 bzw. VDE 0250-1 gefertigt wurden.

We confirm that the above mentioned PVC-control cables
manufactured similar to DIN VDE 0276-603 / HD 603 S1 + A3 / DIN 57250-1 resp. VDE 0250-1.

Leiterklasse:	nach IEC 60228 cl. 5	
Conductor class:	*acc. to IEC 60228 cl. 5*	
Nennspannung:	Uo/U: 0,6/1 kV - höchstzulässige Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom: 700/1200 V, Gleichstrombetrieb: 900/1800 V	
Rated voltage:	*Uo/U 0,6/1 kV - highest permissible operating voltage Single phase and three-phase: 700/1200 V, DC operation: 900/1800 V*	
Prüfspannung:	4 kV	
Test voltage:	*4 kV*	
Temperaturbereich:	fest min./max.:	-40 °C / +80 °C
	bewegt min./max.:	- 5 °C / +70 °C
Temperatur range:	*fixed min./max.:*	*-40 °C / +80 °C*
	moved min./max.:	*- 5 °C / +70 °C*

Brandverhalten: selbstverlöschend und flammwidrig nach IEC 60332-1
Burning behavior: self-extinguishing & flame-retardant acc.to IEC 60332-1

CE - Das Produkt ist konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie").

TKD KABEL GmbH

Nettetal, 30.01.2024

Diese Bescheinigung wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig!
This report has been electronically created and is therefore valid without signature!