2.1 Werksbescheinigung // *Certificate of compliance*

in Anlehnung an DIN EN 10204 // *according to DIN EN 10204*

05.02.35

KAWEFLEX® 52DSL SK-C-PUR UL/CSA 0,6/1 kV low cap. - for drag chain apps

Wir bestätigen, dass die oben genannten Leitungen für Servomotoren nach UL 758 und CSA-C22.2 No. 210 gefertigt wurden.

We confirm that the above mentioned Cables for servo-drives manufactured acc. to UL 758 and CSA-C22.2 No. 210.

Leiterklasse:	nach IEC 60228 cl. 6
Conductor class:	*acc. to IEC 60228 cl. 6*
Nennspannung:	Leistungs-/ Steueradern: IEC: 0,6/1kV; UL/CSA: 1kV; Signalpaar: max. 300V
Rated voltage:	*power- & control cores: IEC: 0,6/1kV; UL/CSA: 1kV; signal pair: max. 300V*
Prüfspannung:	Leistungs- / Steueradern: 4 kV, Signalpaar: 1 kV
Test voltage:	*power- & control cores: 4 kV, signal pair: 1 kV*
Temperaturbereich:	fest min./max.: -50 °C / +80 °C
	bewegt min./max.: -40 °C / +80 °C
Temperatur range:	*fixed min./max.: -50 °C / +80 °C*
	moved min./max.: -40 °C / +80 °C

Approbationen: UL/CSA - cURus 1.000V, 80°C
Approvals: UL/CSA - cURus 1.000 V, 80°C

Brandverhalten: flammwidrig gem. IEC 60332-1-2, FT1, VW-1
Burning behavior: flame-retardant acc. to IEC 60332-1-2, FT1, VW-1

CE - Das Produkt ist konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie").
CE - The product is conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive").

TKD KABEL GmbH

Nettetal, 30.01.2024

Diese Bescheinigung wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig!
This report has been electronically created and is therefore valid without signature!