

2.1 Werksbescheinigung // Certificate of compliance

in Anlehnung an DIN EN 10204 // according to DIN EN 10204

06.05.01**KYSTY, KYSTUY**

Wir bestätigen, dass die oben genannten PVC-Aufzugsteuerleitungen
in Anlehnung an DIN VDE 0250 gefertigt wurden.

*We confirm that the above mentioned PVC-lift cables
manufactured similar to DIN VDE 0250.*

Leiterklasse: nach IEC 60228 cl. 5 oder 6
Conductor class: acc. to IEC 60228 cl. 5 or 6

Nennspannung: U_o/U: 300/500 V
Rated voltage: U_o/U: 300/500 V

Prüfspannung: 2 kV
Test voltage: 2 kV

Temperaturbereich: fest min./max.: KYSTY: -30 °C / +70 °C; KYSTUY: -40 °C / +70 °C
bewegt min./max.: KYSTY: -5 °C / +70 °C; KYSTUY: -30 °C / +70 °C
*Temperatur range: fixed min./max.: KYSTY: -30 °C / +70 °C; KYSTUY: -40 °C / +70 °C
moved min./max.: KYSTY: -5 °C / +70 °C; KYSTUY: -30 °C / +70 °C*

Brandverhalten: selbstverlöschend und flammwidrig nach IEC 60332-1
Burning behavior: self-extinguishing and flame retardant acc. to IEC 60332-1

CE - Das Produkt ist konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie").
CE - The product is conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive").

TKD KABEL GmbH

Nettetal, 30.01.2024

Diese Bescheinigung wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig!
This report has been electronically created and is therefore valid without signature!