2.1 Werksbescheinigung // *Certificate of compliance*

in Anlehnung an DIN EN 10204 // ***according to DIN EN 10204***

06.12.02

FESTOONFLEX C-PUR-HF

Wir bestätigen, dass die oben genannten Rundleitungen für Leitungswagen in Anlehnung an DIN VDE 0250 gefertigt wurden.

We confirm that the above mentioned Control cables for cable trolley systems manufactured similar to DIN VDE 0250.

Leiterklasse:	nach IEC 60228 cl. 5	
Conductor class:	*acc. to IEC 60228 cl. 5*	
Nennspannung:	Uo/U: 0,6/1 kV	
Rated voltage:	*Uo/U: 0,6/1 kV*	
Prüfspannung:	2,5 kV	
Test voltage:	*2,5 kV*	
Temperaturbereich:	fest min./max.:	-50 °C / +90 °C
	bewegt min./max.:	-40 °C / +90 °C
Temperatur range:	*fixed min./max.:*	*-50 °C / +90 °C*
	moved min./max.:	*-40 °C / +90 °C*

Brandverhalten: in Anlehnung an IEC 60332-2-1

Burning behavior: similar to IEC 60332-2-1

Ölbeständigkeit: nach EN 60811-2-1

Oil resistance: acc. to 60811-2-1

CE - Das Produkt ist konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie").

CE - The product is conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive").

TKD KABEL GmbH

Nettetal, 30.01.2024

Diese Bescheinigung wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig!

This report has been electronically created and is therefore valid without signature!