

2.1 Werksbescheinigung // Certificate of compliance

in Anlehnung an DIN EN 10204 // according to DIN EN 10204

09.02.02

Wire UL/CSA

Wir bestätigen, dass die oben genannten UL/CSA PVC-Verdrahtungsleitungen

UL: AWM Style 1007/1569/1015 gefertigt wurden.

We confirm that the above mentioned PVC-insulated wiring cables with UL/CSA approval manufactured UL: AWM style 1007/1569/1015.

Leiterklasse: nach AWG-Nr., AWG Litzenaufbau siehe technische Richtlinien
Conductor class: acc. to AWG-No., AWG wires and stranded conductors in technical Guidelines

Nennspannung: UL Style 1007/1569: 300 V; UL-Style 1015,1284: 600 V
Rated voltage: UL Style 1007/1569: 300 V; UL-Style 1015,1284: 600 V

Prüfspannung: 3 kV
Test voltage: 3 kV

Temperaturbereich: fest min./max.: -40 °C / +105 °C
bewegt min./max.: -40 °C / +105 °C
*Temperatur range: fixed min./max.: -40 °C / +105 °C
moved min./max.: -40 °C / +105 °C*

Approbationen: UL/CSA: 105 °C - 300 V / 105 °C - 600 V
Approvals: UL/CSA: 105 °C - 300 V / 105 °C - 600 V

Brandverhalten: selbstverlöschend und flammwidrig; Flammtest VW-1 UL Standard 83
Burning behavior: self-extinguishing and flame-retardant; flammability test VW-1 UL standard 83

CE - Das Produkt ist konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie").
CE - The product is conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive").

TKD KABEL GmbH

Nettetal, 30.01.2024

Diese Bescheinigung wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig!
This report has been electronically created and is therefore valid without signature!