

bis zu 300/500V - 600V UL

450/750V & 600/1000V - 1000V UL bzw. Sonderapplikationen bis 20kV

	KUPFERKLASSE 5				KUPFERKLASSE 6	KUPFERKLASSE 5/6		KUPFERKLASSE 5			KUPFERKLASSE 6	KUPFERKLASSE 5/6
	Standard	raue Umgebung	erhöhte Umgebungs-temperatur	halogenfrei	hochflexibel	Kran- & Fördermittel	Aufzugsleitungen	Standard	raue Umgebung / halogenfrei	Motorkabel / Servo	hochflexibel	Kran & Fördermittel
CE	PVC/PVC	PVC/PUR	Silikon 180 Grad	halogenfrei				PVC/PVC	PUR/PUR			
	ÖPVC-JB/OB	(N)YMH11Y0 Gelb/Grau	SIHF	FLAME-JZ/OZ-H FRNC		Leitungen für Leitungswagen	Hängekabel	ÖPVC-JB/OB (YCY)	ROCKERFLEX®	Frequenzumrichter		Trommelbare Leitungen
	ÖPVC-JZ/OZ	KAWEFLEX® Control Y PUR	SIHF GLP	FLAME-JZ/OZ-H FRNC Cca		<b>Festoon Leitungen</b>	<b>Hanghöhe bis 35m</b>	ÖPVC-JZ/OZ - YSY	<b>Gummileitungen</b>	<b>PE oder XLPE/PVC</b>		REELTEC® PUR-HF
	ÖPVC-JZ/OZ	PP/TPE	<b>Teflon 260 Grad</b>	<b>Einzelader</b>		FESTOONTEC® (N)GFLGÖU	FESTOONTEC® (N)GFLGÖU	ÖPVC-JZ/OZ 0,6/1kV BLACK (YCY)	A07RN-F	2YSLCY-J		<b>Trommelbare Leitungen 6-20 kV</b>
	ÖPVC-JZ/OZ - YSY	KAWEFLEX® Control Robust TPE	Therm 260 PTFE/GLP	LiHvz		<b>Flachleitungen geschirmt</b>	LIFTEC® YFLCY (EMV)		<b>Nutz- und Trinkwasserleitungen</b>	2YSLCYK-J EMV - 3 PLUS - UV		REELTEC® KSM-S (N)TSCGEWÖU
	<b>PVC/PVC kälteflexibel</b>		<b>Einzelader</b>			FESTOONTEC® YCFLY	LIFTEC® KYFLCY (EMV)		TML N-RD + TML N-F	2XSLCY-J		<b>Leitungen für Leitungswagen</b>
	ÖPVC-JZ/OZ ARCTIC + UV		<b>Silikon 180 Grad</b>			FESTOONTEC® KYFLY	LIFTEC® KYFLTY (EMV)		TML T-RD + TML T-F	2XSLCY-J EMV - 3 PLUS - UV		<b>Festoon Leitungen</b>
	<b>Einzelader</b>		SID,SID/GL,SIF,SIF/GL,SIF,SIFv,SIZ			FESTOONTEC® KYFLTY	<b>halogenfrei</b>			<b>halogenfrei</b>		FESTOONTEC® PUR-HF (rund)
	LiVv		<b>Teflon 205 Grad</b>			<b>Flachleitungen halogenfrei</b>	LIFTEC® LSOH			2XSL(S)CHK-J		FESTOONTEC® M(StD)HÖU (EMV)
			Therm-205-FEP-EA			FESTOONTEC® LSOH	<b>Hanghöhe bis 50m</b>			2XSL(S)CHK-J EMV - 3 PLUS - UV		<b>Festoon Leitungen halogenfrei</b>
						<b>Flachleitung für Steuerbirnen</b>	LIFTEC® KYFLTY					FESTOONTEC® LSOH
						FESTOONTEC® FYMYTW	LIFTEC® (H)05VE7A7VH6-F					<b>Korbbetrieb</b>
						<b>Batterieleitung</b>	<b>halogenfrei</b>					SPREADERFLEX® 3GSLTOE-J
						WYBLYK	LIFTEC® K12YSTU11Y (rund)					
							LIFTEC® FYMYTW (rund)					
						<b>Hanghöhe &gt; 50m</b>						
						LIFTEC® KYFLTY						
						LIFTEC® KYSTY-MR-JZ (rund)						
						LIFTEC® FLGÖU (rund)						
						LIFTEC® STN (rund)						
CE + <HAR> oder <VDE>		<b>Gummi/PUR</b>							<b>Gummi/PUR</b>			
	H05VV5-F	H05BQ-F	H05SS-F + EWKF	<b>Einzelader</b>		Leitungen für Leitungswagen	<b>Hanghöhe bis 50m</b>	Ladeleitung für E-Mobility	H07BQ-F			Trommelbare Leitungen max. 180m/min
	MULTINORM H05VV5-F HAR/UL/CSA	<b>Schweißleitungen</b>		H05Z-K		<b>Festoon Leitungen</b>	FESTOONTEC® H05VVH6-F	KAWEFLEX® CHARGE EVC H07BZ5-F	<b>Gummileitungen</b>			REELTEC® NSHTÖU (max. 120m/min)
	<b>Einzelader</b>	H01N2-D				<b>Innenanwendung</b>	<b>Hanghöhe &gt; 50m</b>	<b>Einzeladern</b>	<b>max. 400m/80m/s²/5Mio</b>			REELTEC® KSM-S NSHTÖU
	H05V-K	H01N2-E				FESTOONTEC® H05VVH6-F, (H)05VVH6-F	FESTOONTEC® H05VVD3H6-F	H07V-K	H07RN-F Premium			REELTEC® KSM-S NSHTÖU + FO
H05V2-K	<b>Haus- und Handgeräte</b>				<b>Außen- &amp; Innenanwendung</b>		H07V2-K	NSSHOEU			<b>Leitungen für Leitungswagen</b>	
	H05RR-F				FESTOONTEC® NGFLGÖU			<b>kurzschluss- erdschlusssicher</b>			<b>Festoon Leitungen</b>	
								NSGAFÖU 1,8/3kV				FESTOONTEC® H07VVH6-F, (H)07VVH6-F
								NSHXAÖU 1,8/3kV				
CE + UL recognized					<b>PVC/PVC</b>						<b>PVC/PVC</b>	
	2-NORM (H)05VV5-F UL/CSA				<b>max. 25m/10m/s²/5Mio</b>	<b>Schleppkettenanwendungen</b>		ÖPVC-JZ/OZ-Y0 (CY) UL/CSA		Frequenzumrichter	<b>max. 25m/20m/s²/5Mio</b>	<b>Schleppkettenanwendungen</b>
	MULTINORM H05VV5-F HAR/UL/CSA				KAWEFLEX® 6110	<b>geringe Kapazität</b>		2 Norm + UV 1.000V UL/CSA		9YSLCY-J	KAWEFLEX® 5178 SC	<b>geringe Kapazität</b>
	<b>hochflexibel</b>				<b>max. 100m/10m/s²/5Mio</b>	<b>Pelon®/PUR</b>		<b>Einzelader</b>		9YSLCY-J EMV - 3 PLUS - UV	<b>geringe Kapazität</b>	<b>TPE/PVC</b>
	<b>max. 10m/10m/s²/2Mio</b>				KAWEFLEX® 7110	<b>max. 100m/80m/s²/10Mio</b>		Wire UL/CSA - Style 1015/1284		<b>SERVO Kabel</b>	<b>TPE/PVC</b>	<b>max. 100m/80m/s²/5Mio</b>
	KAWEFLEX® 6100 ECO				<b>PVC/PUR</b>	KAWEFLEX® 7130		MULTINORM H07V2-K		KAWEFLEX® 5268	<b>max. 100m/80m/s²/5Mio</b>	KAWEFLEX® 7310
	<b>Einzelader</b>				<b>max. 25m/10m/s²/5Mio</b>	<b>Pelon®/TPE</b>				KAWEFLEX® 52DSL PVC	KAWEFLEX® 7310	<b>TPE/PVC</b>
	Wire UL/CSA - Style 1007/1569				KAWEFLEX® 6120	<b>max. 400m/100m/s²/10Mio</b>					<b>TPE/TPE</b>	<b>max. 400m/80m/s²/5Mio</b>
	MULTINORM H05V2-K				<b>geringe Kapazität</b>	KAWEFLEX® 7140					<b>max. 400m/80m/s²/5Mio</b>	KAWEFLEX® 7320
					<b>max. 50m/20m/s²/10Mio</b>						KAWEFLEX® 7320	<b>max. 400m/100m/s²/10Mio</b>
					KAWEFLEX® 6130						<b>max. 400m/100m/s²/10Mio</b>	KAWEFLEX® 7510 SC
					<b>max. 100m/80m/s²/10Mio</b>						KAWEFLEX® 7510 SC	KAWEFLEX® 7520 SC
					KAWEFLEX® 7130						KAWEFLEX® 7520 SC	<b>SERVO</b>
					<b>max. 400m/100m/s²/10Mio</b>						<b>SERVO</b>	<b>Pelon®/PVC</b>
					KAWEFLEX® 7140						<b>Pelon®2/PVC</b>	<b>max. 50m/20m/s²/5Mio</b>
				<b>Robotik</b>						<b>max. 50m/20m/s²/5Mio</b>	KAWEFLEX® 5278	
				KAWEFLEX® KINEMATICS						KAWEFLEX® 5278	<b>max. 25m/20m/s²/5Mio</b>	
										<b>max. 25m/20m/s²/5Mio</b>	KAWEFLEX® 5278 SC	
										KAWEFLEX® 5278 SC	<b>Pelon®/PUR</b>	
										<b>Pelon®2/PUR</b>	<b>max. 50m/50m/s²/10Mio</b>	
										<b>max. 50m/50m/s²/10Mio</b>	KAWEFLEX® 5288	
										KAWEFLEX® 5288		
										<b>max. 25m/10m/s²/10Mio</b>		
										KAWEFLEX® 52DSL PUR		
										<b>Robotik</b>		
										KAWEFLEX® KINEMATICS 3D		
CE + UL Listed	2-NORM TRAY TC-ER MTW UL/CSA				<b>max. 25m/10m/s²/5Mio</b>					Frequenzumrichter		
	2-NORM TRAY+UV DB TC-ER MTW UL/CSA				KAWEFLEX® 6110 TRAY					2XSL(S)CYK-J VDF TRAY		

\* (fast) alle Versionen auch geschirmt erhältlich